Для служебного пользования
(после заполнения)

ФОРМУЛЯР

РАДИОСТАНЦИИ ТИПА ЯЛА

№ 1269

Для служебного пользования
(после заполнения)

ФОРМУЛЯР

РАДИОСТАНЦИИ ТИПА ЯЛА

№ 1269

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
Правила ведения формуляра	3
1. Паспорт радиостанции	4
2. Контрольно-поверочная карта	6
3. Учет работы радиостанции	7
4. Учет неисправностей и произведенного ремонта	9
5. Опись имущества радиостанции	11
6. Результат осмотра технического состояния и комплектации радиостанции	12
7. Расписка в приеме и сдаче радиостанции	13
8. Разные отметки	14

ПРАВИЛА ВЕДЕНИЯ ФОРМУЛЯРА

Формуляр является основным техническим документом радиостанции, хранящимся при радиостанции и сопровождающим ее при всех перемещениях.

Формуляр является документом, отражающим техническое состояние радиостанции за все время ее эксплоатации и хранения.

Правильное, своевременное и систематическое заполнение формуляра является обязанностью начальника радиостанции, в чем он несет личную ответственность.

Формуляр содержит семь разделов.

1. **Паспорт радиостанции** — заполняется заводом-изготовителем в соответствии с техническими условиями на радиостанцию и подписывается директором завода и старшим военным представителем ГУСКА.

2. **Контрольно-поверочная карта** — заполняется на заводе (графа — «на заводе») и подписывается начальником ОТК завода.

Графы: «на складе» и «в части» заполняются после проверки на центральном складе ГУСКА или в ремонтной мастерской и подписываются ответственным лицом по проверке.

3. **Учет работы радиостанции** — ведется начальником радиостанции.

4. **Учет неисправности и произведенного ремонта** — ведется начальником радиостанции и лицом, производившим ремонт.

5. **Опись имущества радиостанции** — составляется в соответствии с ведомостью промышленного комплекта и подписывается начальником ОТК завода и военпредом ГУСКА после окончания приемки и проверки комплектности радиостанции.

6. **Результаты осмотра технического состояния и комплектации радиостанций** — отмечаются инспектирующим лицом или соответствующим начальником.

7. **Расписка в приеме и сдаче радиостанции** — производится сдавшим и принявшим начальником радиостанции. При приеме и сдаче радиостанции проверяется наличие имущества согласно описи (раздел 5) и техническое состояние радиостанции. Результаты приемосдаточной проверки отмечаются в графах «сдал» и «принял» и подписываются с указанием подразделения, должности, звания и фамилии сдавшего и принявшего и числа (месяца и года).

Все записи и подписи в формуляре должны производиться чисто и разборчиво.

1. ПАСПОРТ

(заполняется на заводе изготовителе по техническим условиям)

Радиостанция типа А7А № 1269

Завод изготовитель №662

Дата выпуска 30/IV-46г

Гарантийный срок

Передатчик №

Основные характеристики:

1. Диапазон от 27000 кгц до 32000 кгц
2. Точность градуировки 25 кгц
3. Токи в основании антенн:
   а) штырь не менее 70 ма
   б) луч не менее 50 ма
   в) эквивалент не менее 110 ма
   (указываются токи во всех антеннах, придаваемых к радиостанции или в эквивалентах антенн с указанием их данных).
4. Полоса качания частоты 8 кгц
5. Потребление по высокому напряжению не более 31 ма
6. Потребление по низкому напряжению не более 430 ма
7. Температурный коэфициент частоты 70×10^{-6} на 1°С.

Приемник № Основные характеристики:

1. Диапазон от 27000 кгц до 32000 кгц
2. Точность градуировки ±25° по лимбу подстроек
3. Чувствительность <1,5 микровольт при напряжении на двуухом телефоне (микротрубка) вольт
4. Полоса пропускания при ослаблении в 2 раза 15 килогерц

5. Полоса пропускания при ослаблении в 100 раз 90 килогерц
6. Промежуточная частота 100 килогерц
7. Ослабление по зеркальному каналу не менее 25
8. Потребление по высокому напряжению не более 12,5 ма
9. Потребление по низкому напряжению не более 480 ма
10. Температурный коэфициент частоты 70×10^{-6} на 1°С

Примечание: Электрические характеристики передатчика и приемника указаны в точном соответствии с техническими условиями на радиостанцию выпуска 194 г. Измерение указанных характеристик произведено при напряжении анодных батарей равном 160 вольт и напряжении на ножках нитей накала ламп равном 2 вольт при окружающей температуре 15 °С.

Измерительные приборы

Наименование и тип	Шкала	Цена деления	Точность показания	Где смонтирован (назначение)	Завод изготовит.
Вольт-термо миллиампер метр Т-ы			4 % при 20 °С	На лицевой панели для измерения тока ант. Напр накала Напр анода	

Радиостанция проверена отделом технического контроля завода военным представителем ГУСКА, полностью соответствует техническим условиям и описи имущества.

Директор завода № 662 [подпись] Ст. военный представитель ГУСКА:

" " 1945 г. " " 1945

2. КОНТРОЛЬНО-ПОВЕРОЧНАЯ КАРТА РАДИОСТАНЦИИ № 1269

(заполняется ответственным лицом на заводе, складе и в ремонтной мастерской)

№№ п. п.	Виды испытаний	Нормы техн. условий	Фактич. результаты испытаний: На заводе	На складе	В рем. мастерской		
	Передатчик						
1	Точность градуировки	25 кц					
2	Токи в основании антенн . .						
	а) штыревая	70 ма					
	б) МГ2	50 „					
	в) эквивалент	110 „					
	(указываются токи во всех антеннах, придаваемых к радиостанции или в эквивалентах антенн с указанием их данных)						
3	Полоса качания	8 кц					
4	Потребление по высокому напряжению	21 ма					
5	Потребление по низкому напряжению	430 „					
6							
7							
	Приемник						
1	Точность сопряжения	± 2,5°					
2	Чувствительность	4,5 мкв					
3	Полоса пропускан. при ослаблении в 2 раза . . .	15 кц					
4	Полоса пропускан. при ослаблении в 100 раз	90 „					
5	Ослабление по зеркальному каналу	25					
6	Потребление по высокому напряжению	12,5 ма					
7	Потребление по низкому напряжению	480 „					
8							
9							

Категория

Подпись

Дата

3. УЧЕТ РАБОТЫ РАДИОСТАНЦИИ

(Ведется начальником радиостанции)

194 г.	Число час. работы: На прием	На передачу	194 г.	Число час. работы: На прием	На передачу
Январь					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Итого за 194 г.			Итого за 194 г.		

194 г.	Число час. работы На прием	Число час. работы На передачу	194 г.	Число час. работы На прием	Число час. работы На передачу
Январь					
Февраль . . .					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь . . .					
Октябрь . . .					
Ноябрь . . .					
Декабрь . . .					
Итого за 194 г.			Итого за 194 г.		

4. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И ПРОИЗВЕДЕННОГО РЕМОНТА

(Заполняется начальником радиостанции и лицом, производившим ремонт)

№№ п. п.	Дата, месяц, год	Краткое описание причины отказа р/ст. в работе	Меры по устранению неисправности, где и кем произведен ремонт

№№ п. п.	Дата, месяц, год	Краткое описание причины отказа р/ст. в работе	Меры по устранению неисправности, где и кем произведен ремонт

5. ОПИСЬ ИМУЩЕСТВА РАДИОСТАНЦИИ

(Ведомость промышленного комплекта)

№№ по пор.	НАИМЕНОВАНИЕ	Количество Рабочее	Количество Запасное	Завод изготовитель	Примечания (отмечается наличие и состояние имущества)
1	Упаковка радиостанции	1	—	№ 662 НКЭП	
2	Приемопередатчик	1	—	"	
3	Лампа СО-257	1	1	№ 617 НКЭП	
4	Лампа 2К2М	8	8	№ 617, № 181 НКЭП	
5	Антенна штыревая из 9 колен	1	—	№ 662 НКЭП	
6	Антенна лучевая длиной 6,4 м	1	—	"	
7	Противовес 3-х лучевой	1	—	"	
8	Микротелефонная трубка УНА-И-31 с капсюлем МБ	1	—	№ 1 НКО № 649 НКЭП	
9	Телефон двухухий с оголовьем	1	—	№ 696 НКЭП	
10	Осветитель	1	—	№ 554 НКБ	
11	Аккумуляторная батарея 2-НКН-10 в ящике	1	—	№ 195	
12	Катушка с ручкой для лучевой антенны и противовеса	1 1	— —	№ 662 НКЭП	
13	Рамка для вынимания аккумуляторов	1	—	"	
14	Ремень для переноски радиостанции	1	—	"	
15	Сумка парусиновая для анодных батарей	1	—	"	
16	Мешок для запасного имущества	1	—	"	
17	Капсюль микрофонный МБ	—	1	"	
18	Лампы 2,5 в × 0,06а	—	5	№ 617 НКЭП	
19	Отвертка малая	1	—	№ 662 НКЭП	
20	Ключ отвертка	1	—	№ 662 НКЭП	
21	Нож	1	—	"	
22	Провод 0,75 мм² в резиновой изоляции	—	2 мтр		
23	Лента изоляционная	—	10 гр		
24	Инструкция к радиостанции	1	—	№ 662 НКЭП	
25	Формуляр к радиостанции	1	—	"	
26	Формуляр к аккумулятору	1	—	"	
27	....				
28	....				

Комплектовал: ЗКО

Начальник ОТК:

Военпред ГУСКА:

6. РЕЗУЛЬТАТ ОСМОТРА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКТАЦИИ РАДИОСТАНЦИИ

(Заполняется инспектирующим лицом или соответствующим начальником)

7. РАСПИСКА В ПРИЕМЕ И СДАЧЕ РАДИОСТАНЦИИ

(При приеме и сдаче проверяется наличие имущества, согласно описи (раздел 5) и техническое состояние радиостанции. Результаты приемосдаточной проверки заносятся в графы „сдал" и „принял" и подписываются с указанием подразделения, должности, звания, фамилии сдавшего и принявшего числа месяца и года).

СДАЛ	ПРИНЯЛ

8. РАЗНЫЕ ОТМЕТКИ

Отзыв о работе радиостанции (указать обязательно завод-изготовитель, тип, № и год выпуска радиостанции), описание обнаруженных неисправностей радиостанции, предложения по улучшению радиостанции направлять в адрес: Москва. Главное Управление Связи Красной Армии, Управление Вооружения Средствами Связи.

БЛАНК ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОТЗЫВА О РАБОТЕ РАДИОСТАНЦИИ

Радиостанция типа ..... № .....

Завод изготовитель № ..... Дата выпуска .....

(Дать описание обнаруженных неисправностей и предложения по улучшению радиостанции).

Линия отреза

Адрес:

МОСКВА

Главное Управление Связи Красной Армии

Управление вооружения средствами связи

Адрес отправителя: .....

06038.